





元件面孔位图
从上向下插 ⊗



安装面板图
内侧视图 ⊗





后盖示意图



序号	零件料号	名　称	材　料	数量	镀层/颜色	备　注
⑤	X3020-10-NOB	后　盖	PA66	1	黑色	※
④	X3023-42-21G6	插针 1+ 2+ 1+ 2+	QSn6.5-0.1 t=0.4	2	Ag	※
③	X3023-41-21G6	插针 1- 2- 1- 2-	QSn6.5-0.1 t=0.4	2	Ag	※
②	X3020-81-41C8	锁　片	铁皮 t=0.4	1	CuSn	※
①	X3023A-00-NOB	基　座	PA66	1	黑色	※

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	
							角度	±5°
							>30~	±0.45
	A/1	17.9.7	添加后盖示意图	张建	胡正特	高建	>10~30	±0.35
———	A/0	———	———	———	———	———	~10	±0.25

卡侬插座
外形图

设计	张　建	日期	2017.9.7	产品型号	XLR-23F
审核	胡正特	日期	2017.9.7	产品料号	
批准	高　建	日期	2017.9.7		
比例	2:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4